

DAC SRL J.F. sugárút Kennedy 21/A 46019 Viadana (MN)

Tárgy: 0004553OT010 – Önvédelmi spray

1. MŰSZAKI ADATOK

Kémiai/fizikai állapot:	Folyékony
Halmazállapot:	Sötétvörös
Szín:	Enyhe
Szag:	0,08 pH-érték nem alkalmazható
Szaglási küszöb:	< 0°C.
Olvadáspont vagy fagyáspont:	< 0°C.
Kezdeti forráspont:	n.a.
Forráspont-tartomány:	> 100 °C. (Gyúlékonysági bizonyítvány száma: 201002919)
Lobbanáspont:	nem alkalmazható
Párolgási sebesség:	Nem gyúlékony
Szilárd és gáz halmazállapotú anyagok gyúlékonysága:	Nem alkalmazható
Alsó gyulladási határ:	Nem alkalmazható
Felső gyulladási határ:	Nem alkalmazható
Alsó robbanási határ:	Nem alkalmazható
Felső robbanási határ:	Nem alkalmazható
Gőznyomás:	4500,37 mmHg
Gőzsűrűség:	<1 (levegő = 1)
Relatív sűrűség:	1,121 kg/l
Oldhatóság:	részben vízben oldódik
Megoszlási együttható:	n-oktanol/víz: n.a.
Öngyulladási hőmérséklet:	> 300°C
Bomlási hőmérséklet:	n.a.
Viszkozitás:	n.a.
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok:	nem alkalmazható

2. VESZÉLY

1997. február 3-i törvényerejű rendelet. 52 (Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése). 2003. március 14-i törvényerejű rendelet. 65 (Veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése). 2002. február 2-i törvényerejű rendelet n. 25 (Vegyí anyagok okozta kockázatok a munkahelyen). D.M. 2004.02.26. munka (Foglalkozási expozíciós határértékek); D.M. 2007.04.03. (A 2006/8/EK irányelv végrehajtása). 1907/2006/EK rendelet (REACH), 1272/2008/EK rendelet (CLP) (VI. melléklet), 790/2009/EK rendelet.

Veszélyszimbólumok:



DAC SRL J.F. sugárút Kennedy 21/A 46019 Viadana (MN)

3. ÖSSZETÉTEL

Solstice HFO-1234ze butilglikol azonosítása Dipropilénglikol-monometil-éter Koncentráció %
35%-ról 45%-ra 30%-ról 43%-ra 10%-tól 20%-ig EK-szám/CAS-szám CAS 29118-24-9 CAS 111-
76-2 EC#252-104-2 Osztály. 67/548/EGK X R36/38 Oleoresin paprika 1%-tól 10%-ig CAS
8023-77-6, EK szám= X R36/38

4. LEÍRÁS

20 ml-es alumínium szórófejes flakon, 16 ml keverékkel töltve, 20 mm-es adagolószeleppel, a kupakon lévő gombbal és biztonsági tűvel a véletlen kiadagolás megakadályozása érdekében.

5. HASZNÁLAT

A gomb megnyomásával, a biztonsági fül eltávolítása után a keverék körülbelül 4 másodpercig porlasztódik, a hatótávolság az időjárási viszonyoktól függően 3 és 4 méter között változik. Kerülje a széllel szembeni permetezést, és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek.